



METALICAS DOMINGUEZ S.L.

TFNO. 976 416811 FAX. 976 499692

CTRA. CASTELLÓN KM. 3,400-POLG. IND. MONTEMOLÍN NAVE 19-50013-ZARAGOZA

NORMA EUROPEA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS POR METALICAS DOMINGUEZ. FE DE MATERIALES.

CHAPA DECAPADA DD 11. ESTAMPADA PARA DIVERSAS PIEZAS DE MOVILIDAD; EN 10204
Certificado de calidad 3.1 Espesores desde 2,5 mm a 5 mm.

PLETINAS PARA ARTICULACIONES; EN, 10025 , CALIDAD 275 JR espesores de 4 y 5 mm

PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1 Y 1,2 mm . EN; 10268 CALIDAD HC 220 O SUPERIOR.

PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE 1,5 Y 2,0 mm . EN ; 10025 CALIDAD S 235 JR O SUPERIOR.

HILO DE SOLDAR 0,80 PARA SEMIAUTOMATICA Y 1,00 PARA ROBOT; ISO 14341-A. EN 12224

PINTURA EPOXI;

Flexibilidad, ISO 6860

Adherencia, BS EN ISO 2409

Dureza, BS EN ISO 1518

Impacto, BS 3900 -E3

RETICULA METALICA; EN ISO 16120 2/3 VARILLA de 4,5 mm

PIEZAS DE SUJECCION RETICULA METALICA , CONTERAS .

Nylon

PE. Ploetileno

PPC; polipropileno copolimero.

PA-6

CINCHAS ESTIRABLES ; DIN EN ISO 17353

LAMAS DE MADERA; EN 717-2

Durabilidad minima 15 años.

Hojas de eucalipto

Resina aplicada FU 425

REMACHES PARA LAS ARTICULACIONES;

En medidas de diámetro 7 y 8 , diversos largos.. Certificado de calidad 3.1 EN 10204

Firmado;
La dirección.